



# LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS GRASAS

## Línea Automotriz

RECOMENDACIÓN ★

OPCIONAL ◆

Multipropósitos

Componentes a lubricar					Multipropósitos				
	B.A.T.-3®	Grafitada Fibrosa CR	Chasis	Juntas Homocinéticas	Balit® Plus	Balit® EP	Balit® Complex	Super Balit® Complex EP	Chasis E-Lit
Baleros, Cojinetes y Chumaceras	★	★		★	★	★	★	★	★
Chasis	◆		★	◆	★	★	★	★	★
Quinta Rueda	◆			★	◆*	◆	◆	◆	
Suspensión			◆	★	★	★	★	★	★
Juntas Homocinéticas				★					
Bisagras, Chapas, etc.	★	◆	◆	◆	★	◆	★	★	★
Crucetas				★	◆	★	◆	★	◆
Guías y Correderas	★	◆	◆	◆	★	★	★	★	★
Características	B.A.T.-3®	Grafitada Fibrosa CR	Chasis	Juntas Homocinéticas	Balit® Plus	Balit® EP	Balit® Complex	Super Balit® Complex EP	Chasis E-Lit
Alta Temperatura	★	◆	◆	◆	◆	◆	★	★	◆
Alta Velocidad				◆	★	★	★	★	★
Alta Carga/Presión				★		★	◆	★	
Humedad	◆			◆	★	★	★	★	★
Sello	★	★	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

**INSTRUCCIONES:** Localice el componente a lubricar, la grasa que está marcada con ★ es nuestra recomendación. La que está marcada con ◆ es la grasa opcional. Aquella grasa que no está marcada NO DEBE SER UTILIZADA. Complemente su elección de grasa con las características (condiciones de trabajo).

\* En grado NGLI 3



Energía

# ROSHFRANS®

Protección 100% pura.

# ROSHFRANS®

